

Labtech EC-ABP

24-timmars blodtryck



Tekniska parametrar

Mätmetod:	oscillometrisk med stegvis deflation. Diastoliskt värde korresponderar mot Korotkoff fas 5
Mätområde:	25 - 260 mmHg (max tryck 300 mmHg)
Pulsområde:	30 - 220 bpm
Minneskapacitet:	600 registreringar
Trycksensor:	piezo-resistiv sensor
Noggrannhet:	+/- 3 mmHg / bpm, eller +/- 2% av reg. Värde
Säkerhet:	maximalt tryck begränsat till 300 mmHg automatisk säkerhetsventil vid strömfel maximalt tryck begränsat till 75 sekunder maximal varaktighet av en enskild registrering är begränsad till 130 sekunder
Dataöverföring:	USB mini-B och BlueTooth
Strömförsörjning:	2 x 1,2 V AA uppladdningsbara ackumulatorer (2500 mAh), eller 2 x 1,5 V AA högkvalitativa alkaliska batterier
Vikt:	~250 gram (inkl. batterier)
Storlek:	125 x 70 x 33 mm
Klinisk validering:	BHS (British Hypertension Society), grad A/A ESH (European Society of Hypertension), godkänd ANSI/AAMI, godkänd
Certifiering:	SP10:2002(R)2008 EN1060-4:2004 ISO 81060-2:2009



Nordisk huvuddistributör:

Meditech Sverige AB
Box 380 761 24 Norrtälje
Tel. 0176-208570
info@meditech.nu
www.meditech.nu